

Agristem DISC-O-SEM

 korbanek.pl/producent/agristem/siew/disc-o-sem

300 - 600 CM

[Pobierz prospekt](#)

Siewniki talerzowe Agristem DISC-O-SEM Silver P i Silver T to agregowane maszyny, które w połączeniu z agregatem talerzowym lub z aktywną broną wirnikową tworzą zestaw uprawowo-siewny. Do Państwa dyspozycji są zestawy uprawowo-siewne rozłączne lub nierozłączne. Dostępne modele to: Disc-O-Sem Silver P - zestaw uprawowo-siewny zawieszany, nierozłączny, w jego skład wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + agregat talerzowy. Disc-O-Sem Silver PMD - zestaw uprawowo-siewny, zawieszany, rozłączny, w jego skład wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + agregat talerzowy. Disc-O-Sem Silver PMA - zestaw uprawowo-siewny, zawieszany, rozłączny, w jego skład wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + aktywna brona wirnikowa Actimulch. Disc-O-Sem Silver T- zestaw uprawowo-siewny, przyczepiany, nieskładany, w jego skład wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + agregat talerzowy. Disc-O-Sem Silver T foldable - zestaw uprawowo-siewny, przyczepiany, składany, w jego skład wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + agregat talerzowy.



AGRISEM disc O SEM

Disc-O-Sem Silver P

Disc-O-Sem Silver P to zawieszane, kompaktowe i agregowane maszyny Agrisem pozwalające na ekonomiczne przygotowanie łoża siewnego przy niskim zużyciu mocy i paliwa. Model ten istnieje w wersji stałej, nierozłącznej z broną talerzową (**Disc-O-Sem P**) lub w wersji regulowanej, rozłączanej, zawieszanej z zaczepem i broną talerzową (**Disc-O-Sem PMD**) lub w wersji rozłączanej z broną aktywną Actimulch (**Disc-O-Sem PMA**).

W połączeniu ze zbiornikiem Combisem 1000 o pojemności 1000L i sekcjami siewnymi "Minimum tillage" z rozstawem międzyrzędzia 15cm oraz naciskiem 120 kg na sekcję, całe połączenie staje się kompletnym i ekonomicznym zestawem siewnym.

Jego największe zalety:

- Małe zużycie paliwa
- Wysoka prędkość pracy
- Wysoka kompaktowość
- Modułowość w zależności od warunków pracy, z Actimulchem lub broną talerzową (wersje rozłączane).
- Niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika.



Wyposażenie standardowe:

Siewnik do uproszczonego siewu przy dużej prędkości roboczej. Pojemność zbiornika 1 000 L. Pneumatyczna dystrybucja ziaren strumieniem powietrza. Średnica talerzy Ø460. Wał V-Sem Ø600 (odstęp między rzędami 15 cm). Brona talerzowa nierozłączna od zbiornika. Rampa siewna «Minimum tillage» z naciskiem 120 kg na redlicę. Koło kopiujące oraz brona zagarniająca za każdym rzędem siewnym. Aparat dozujący ze stali nierdzewnej. Elektryczny napęd dozownika ziarna. Komputer «A-Controler». Górny zaczep ciągnika kat.3 ze sworzniami n°3. Możliwość wysiewu tylko połową maszyny (lewą lub prawą). Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami.

AGRISEM disc O SEM

Disc-O-Sem Silver T

Disc-O-Sem Silver T to przyczepiany siewnik Agrisem dostępny w szerokości roboczej 3 lub 4 m, który doskonale dostosowuje się do wszystkich typów uprawy. Siewnik charakteryzuje się dużą uniwersalnością modułu talerzowego, który pozwala na przeprowadzenie siewu po mulchu lub po bardziej tradycyjnych metodach typu „orka”.

Przygotowanie łoża siewnego odbywa się dzięki operacji mulczu 2 rzędów niezależnych talerzy.

- Talerze o średnicy 460 mm zamontowane na bezobsługowych łożyskach zapewniają optymalny mulcz gleby
- Powierzchnia zrealizowanego siewu jest, w każdych warunkach, pokryta cienką warstwą gleby która ułatwi jednolite kiełkowanie.

Docisk odbywa się za pomocą wału oponowego który służy również w transporcie.

- Przy końcu pola wszystkie koła podnoszą równomiernie maszynę zmniejszając tym samym zbyt duży nacisk na glebę
- Maszyna jest stabilna ze względu na to że rama pozostaje zawsze na tej samej wysokości. Jedynie talerze i rampa siewna są podnoszone.

Siew jest realizowany z dużą precyzją dzięki rampie siewnej „Minimum tillage”

- 🌀 - Wszystkie talerze są kierowane indywidualnie poprzez koła kopiujące dla precyzyjnego złożenia ziarna w glebie.
- Odległość między rzędami siewnymi wynosi 15 cm
- Regulowany centralny docisk redlic siewnych zapewnia regularny wysiew niezależnie od warunków pracy.
- Każda redlica posiada pasek z teflonu który uniemożliwia odskakiwaniu ziarna przy siewie.
- Regulacja dawki odbywa się z kabiny i pozwala na dystrybucję od 0,4 do 250 kg/ha.

Największe zalety siewnika:

- Maszyna nie wymagająca dużego zapotrzebowania mocy oraz ekonomiczna w zużyciu paliwa
- Wysoka prędkość robocza

- Precyzja siewu.



Wyposażenie standardowe:

Siewnik do uproszczonego siewu przy dużej prędkości. Pojemność zbiornika 2000 L. Pneumatyczna dystrybucja ziaren strumieniem powietrza. Średnica talerzy Ø460. Wał oponowy Ø800 z gumową amortyzacją. Rampa siewna «Minimum tillage» z naciskiem 120 kg na redlicę. Koło kopiujące oraz brona zagarniająca za każdym rzędem siewnym. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami. Możliwość wysiewu tylko połową maszyny (lewą lub prawą). Komputer «A-Controller». Górny zaczep ciągnika kat.3 z Front-Pack (opcjonalnie)..

AGRISEM disc O SEM

Disc-O-Sem Silver PMA

Agrisem Actimulch to brona aktywna pozwala na stworzenie optymalnego łoża siewnego ułatwiającego jednolite kiełkowanie w każdych warunkach pracy. Ta prosta w obsłudze i solidna brona rotacyjna doskonale rozkrusza , niweluje i dociska glebę, spełniając tym samym najwyższe wymagania. Dostępna w szerokości roboczej 3 lub 4 m może być kombinowana z rampą siewną Combisem lub Combisem 1000 w celu utworzenia kompletnej zestawu siewnego dla uzyskania doskonałych rezultatów.



Wyposażenie standardowe:

Długość zęba 300 mm. Przekładnia dwustopniowa. Zaczep górny kat.3 ze sworzniami kat.3. Obroty WOM = 1000 tr./min. 4 wirniki/m: 3 m = 12 wirników. 4 m = 16 wirników. Głębokość robocza : od 5 do 20 cm. System szybkiego zaczepu. Tylina belka wyrównująca.

Tytuł działu

Parametry techniczne

Disc-O-Sem Silver P	Modele nieskładane	
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	3,00	4,00
Waga (kg)	2 100	2 800
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	120-180	150-210
Pojemność zbiornika (L)	1 000	1 000
Ilość redlic	20	28
Odstęp między rzędami (cm)	15	14,3
Ilość talerzy	24	32

Średnica talerzy (mm)	Ø 460	Ø 460
Disc-O-Sem T	modele nieskładane	
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	3,00	400
Waga (kg)	4 050	4 725
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	120-180	140-200
Pojemność zbiornika (L)	2 000	2 000
Ilość redlic	20	28
Ilość talerzy	24	32
Średnica talerzy	Ø 460	Ø 460

DISC-O-SEM Silver PMA

Szerokość robocza (m)	3,00	4,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	3,00	4,00
Maksymalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	180	220
Waga (kg)	1 220	1 530
Ilość wirników	12	16

AGRISEM disc O SEM

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema



Watch Video At: <https://youtu.be/olnm8PkAkn4>