

Mandam MPS

K korbanek.pl/producent/mandam/siewniki/mps

300 - 300 CM

[POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM](#) [INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEWNIKA MPS](#)

siewnik pneumatyczny

nabudowany z redlicami talerzowymi

UWAGA - TEN MODEL NIE JEST JUŻ PRODUKOWANY!

Siewnik pneumatyczny MPS z możliwością połączenia z agregatem siewnym APF, broną talerzową GAL-P lub broną aktywną. Kompaktowa konstrukcja i sposób zaczepiania na belce, powoduje znaczne przybliżenie środka ciężkości w stronę ciągnika. Standardowo wyposażony jest on w redlice talerzowe, jak również w system wysiewy typu Accord (dobrze znany polskim rolnikom).

Standardowa pojemność zbiornika na ziarno to 770 l. Siewnik ten występuje tylko w szerokości roboczej 3,0 m. Ilość redlic to 24 szt. w rozstawie 12,5 cm za którymi znajduje się zgrzebło zagarniające. Napęd turbiny pneumatycznej odbywa się za wałka WOM ciągnika. Wymagane obroty wałka do prawidłowej pracy to 1000 obr/min. Układ hydrauliczny jest wykorzystywany do sterowania znacznikami przejazdów.



Ciągnik rolniczy wraz z siewnikiem pneumatycznym MPS firmy MANDAM

zalety siewnika mps

Na co warto zwrócić uwagę!

Siewnik MPS wyposażony jest w 24 redlice talerzowe skośne (samoczyszczące) typu DXD, na szerokości roboczej 3 m. Ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym, realizowane jest poprzez dmuchawę pneumatyczną, napędzaną przekładnią pasowa, wprost z wału WOM ciągnika lub silnikiem hydraulicznym (opcja). Siewnik oferowany jest w wersjach na 1000 lub 540 obr/min. Dozownik o napędzie mechanicznym z koła ostrogowego w systemie Accord, pozwala na zasiew szeregu rodzaju zbóż, m.in. pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, jak i kukurydzy pastewnej, wyki, buraka oraz traw. Wysiew można realizować zarówno w dawkach zwyczajnych, jak i mikro- dla rzepaku, lucerny, buraka. Na wyposażeniu standardowym siewnika znajdują się: belka zaczepowa, zgrzebło wyrównujące, znacznik hydrauliczny, podest zasypowy, oświetlenie, wał WOM, stopy przednie i tylne (do składania bez agregatu). W opcji, za dopłatą można: powiększyć skrzynię zasypową do 990 bądź 1200 L, dodać sterowanie elektryczne (załączanie ścieżek technologicznych i regulacją wysiewu), zmontować koło dociskowe, oraz koła podporowe (do użytku bez agregatu, solo).



Najważniejsze zalety i wyposażenie siewnika MPS firm MANDAM

wyposażenie siewnika

Standardowe elementy maszyny

- redlice talerzowe samoczyszczące DXD
- hydrauliczne znaczniki
- dozownik systemu Accord
- skrzynia zasypowa 770 L
- koło ostrogowe
- zgrzebło zacierające i podest



parametry techniczne

Najważniejsze dane techniczne

Nr produktu	Typ	Szer. robocza m	Pojemność l	Typ redlic	Rozstaw redlic mm	Ilość redlic szt.	Min. zapotrzebowanie mocy KM	Waga kg
4105	MPS 3,0	3,0	770	Talerz samoczyszczący DXD	125	24	70	855

film o maszynach mandam

Prezentacja brony talerzowej



Watch Video At: <https://youtu.be/50xOZjZcL24>